



## N 77/3 E

Odkurzacz do pracy na mokro i sucho, 3 włączane turbiny, pojemność zbiornika 77 litrów.

### Przeznaczenie

Wysokowydajny odkurzacz dla przemysłu, osób sprzątających budynki, dozorców i gastronomii.

Odkurzacz do użytku profesjonalnego z nabojem filtrującym, koszem filtracyjnym i kompletnym oprzyrządowaniem.

Wyjątkowo sprawny i umożliwiający dostosowanie do potrzeb dzięki 3 pojedynczo włączanym turbinom. N 77/3 E jest wyjątkowo mocnym odkurzaczem ze stali szlachetnej do pracy na mokro i sucho stworzonym do ekstremalnego zastosowania. Dzięki oprzyrządowaniu zawierającemu wyjątkowo szerokie (każda 450 mm) dysze do podłóg osiąga się bardzo dobre efekty w przeliczeniu na powierzchnię. Listwy szczotkowe i gumowe dysze do podłogi można wymienić bez użycia narzędzi. Wygodna funkcja przechylenia umożliwia szybkie i łatwe opróżnianie zbiornika. Podwozie ze stabilnymi metalowymi kółkami samonastawnymi i dużymi gumowanymi kołami bocznymi zapewnia optymalną pracę również na delikatnych powierzchniach. Do odkurzacza N 77/3 E opcjonalnie dostępna jest szeroka ssawka (650 mm) do zastosowania przy pracy na mokro, która jest na stałe zamontowana przy podwoziu i obsługiwana jest z tyłu urządzenia.

### Cechy

- 3 pojedynczo włączane turbiny
- wydajność pracy dzięki kablowi sieciowemu o długości 15 m
- mocne podwozie, stabilne koła samonastawne, gumowane koła
- funkcja przechylenia zbiornika

### Wyposażenie podstawowe

- rura ssąca ze stali szlachetnej 2 x 0,5 m, kompletny wąż ssący 3 m
- kabel sieciowy 15 m
- nabój filtrujący wyłapujący drobny pył, kosz filtrujący z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm, z wymiennymi gumowymi listwami
- dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm, z wymiennymi listwami szczotkowymi
- uchwyt do pchania odkurzacza ze stali szlachetnej
- metalowe koła samonastawne
- funkcja przechylenia zbiornika

### NOWOŚĆ!

Oprzyrządowanie 102.116: wąż antystatyczny o długości 3 m. Wąż przewodzi ładunki elektryczne i zapewnia optymalne odprowadzenie ewentualnego naładowania elektrycznego poprzez uziemiony zbiornik.



Wyposażenie podstawowe: przechylenie umożliwia ergonomiczne opróżnianie bez schylania czy niesienia.

### NOWOŚĆ!

Dysze do podłogi do pracy na mokro i sucho po 450 mm, z wymiennymi bez narzędzi listwami.

Nabój filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny zapewniają bardzo duży stopień filtracji. Nabój filtrujący, kosz filtracyjny i filtr z włókniny zapewniają bardzo duży stopień filtracji.

Dyszę o szerokości aż 650 mm można obsługiwać wygodnie stopą po tylnej stronie odkurzacza.



Napięcie sieciowe	230 V / 50 Hz
Moc	3300 W
Liczba turbin	3
Maksymalne podciśnienie	210 mbar
Strumień objętości	3 x 54 litrów / s
Materiał zbiornika	stal szlachetna
Pojemność zbiornika	77 litrów (brutto)
Długość kabla sieciowego	15 m
Długość węża ssącego	3 m
Wąż ssący - ø	38 mm
Rura ssąca - ø	38 mm
Waga urządzenia	27,5 kg
Wymiary (D x Sz x W)	59 x 62 x 95 cm

Urządzenia i oprzyrządowanie	Art Nr.
N 77/3 E odkurzacz	103.001
Dysza do fug	102.016
Pędzel do mebli	102.017
Metalowa dysza do podłogi 450 mm	102.051
Dysza szeroka 650 mm	102.010
Dysza do podłogi do pracy na mokro 400 mm	102.109
Dysza do podłogi do pracy na mokro 450 mm	102.113
Dysza do podłogi do pracy na sucho 450 mm	102.117
Zestaw listw szczotkowych 450 mm do art. 102.117	102.114
Zestaw listw gumowych 450 mm do art. 102.113	102.115
Rura ssąca ze stali szlachetnej ø 38 mm	102.018
Wąż antystatyczny 3 m ze złączkami	102.116
Kompletny wąż ssący 15 m	102.032
Nabój filtrujący	102.011
Kosz filtracyjny z włókniny	103.011
Filtry z włókniny (5 sztuk)	102.031

**NOWOŚĆ!**  
**NOWOŚĆ!**  
**NOWOŚĆ!**  
**NOWOŚĆ!**  
**NOWOŚĆ!**

**NOWOŚĆ!**

