



TASKI® Jontec 300 J-flex

Neutralny preparat do codziennego mycia podłóg zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłokami

Opis

TASKI Jontec 300 J-flex jest silnie skoncentrowanym nisko pieniącym preparatem do codziennego mycia zabezpieczonych i niezabezpieczonych twardych, wodoodpornych podłóg. Produkt szybko i skutecznie usuwa zanieczyszczenia z mytych powierzchni. Dzięki zawartości technologii O.N.T., neutralizuje nieprzyjemne zapachy.

TASKI Jontec 300 J-flex to preparat neutralny chemicznie, pozostawia świeży, przyjemny zapach.

Produkty linii J-flex znajdują się w specjalnych, jednorazowych butelkach z zamocowaną na stałe głowicą dozującą. Głowice zapewniają dozowanie tej samej, niezmienionej ilości produktu za każdym razem, w zależności od wybranej opcji dozowania: niskie stężenie lub wysokie stężenie.

Cechy

- neutralne pH;
- połączenie różnych związków powierzchniowo czynnych;
- technologia neutralizacji nieprzyjemnych zapachów: O.N.T.;
- szybko wysycha;
- niski poziom pienienia się, szybkie działanie;
- wszechstronne zastosowanie;

Zalety

- skutecznie usuwa zabrudzenia z mytych powierzchni;
- ekonomiczny w użyciu - wysoka skuteczność usuwania zanieczyszczeń przy niskich stężeniach użytkowych;
- szybko wysycha, nie pozostawiając zacieków;
- nie pieni się, co pozwala szybko zebrać roztwór myjący z umytej podłogi i ponownie wykorzystać sprzęt myjący;
- neutralizuje nieprzyjemne zapachy, zawiera technologię O.N.T.;
- pozostawia świeży, przyjemny zapach;
- może być stosowany do mycia z użyciem mopów, automatów szorujących i maszyn jednotarczowych;
- szybkie i w pełni kontrolowane przygotowanie odpowiedniego roztworu produktu, dzięki systemowi J-flex;

Właściwości

Postać:	przejrzysta, zielona ciecz
Gęstość w 20°C:	≈ 1,01 g/cm ³
pH (koncentrat, w 20°C):	≈ 8
pH (1% roztwór):	nie określono

Powyższe właściwości reprezentują wartości typowe dla tego preparatu i mogą ulec zmianie. Nie należy ich traktować jako specyfikacji produktu.



© A.I.S.E.



TASKI® Jontec 300 J-flex

Neutralny preparat do codziennego mycia podłóg zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłokami

Sposób użycia

Butelkę z preparatem należy podłączyć do kranu technicznego przy użyciu zestawu przyłączeniowego (postępować według zaleceń z *Instrukcji obsługi systemu J-flex*). System J-flex umożliwia w pełni kontrolowane dozowanie produktu zarówno do wiader, zbiorników maszyn, jak i do butelek ze spryskiwaczami.

TASKI Jontec 300 J-flex posiada dwie opcje ustawienia dozowania:

- *niskie stężenie* - przeznaczone do mycia maszynowego i/lub lekkich zabrudzeń;
- *wysokie stężenie* - przeznaczone do mopowania na mokro i wilgotno i/lub większych zabrudzeń;

Zastosowanie

Mycie maszynowe

Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji niskie stężenie . Końcówkę dozującą umieścić w zbiorniku maszyny. Wcisnąć przycisk dozujący i napełnić zbiornik roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 0,2%. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię, pozostawić na krótką chwilę do zadziałania (jeśli to konieczne), a następnie wyszorować ją. Maszyną zebrać zanieczyszczony roztwór.

W przypadku silnych zanieczyszczeń nastawić J-flex na duże stężenie, nanieść roztwór pozostawiając ssawę w górze, odczekać chwilę, a następnie jeszcze raz przeszorować podłogę i zebrać rozpuszczony brud. W razie konieczności spłukać podłogę wodą.

Mycie ręczne

Mopowanie na mokro: Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wysokie stężenie . Końcówkę dozującą umieścić w wiaderku. Wcisnąć przycisk dozujący i napełnić wiaderko roztworem. Otrzymany roztwór produktu to: 0,5%. Nanieść roztwór na mytą powierzchnię przy pomocy mopa, pozostawić do zadziałania na krótką chwilę (jeśli to konieczne), wyszorować ją padami lub szczotkami, a następnie usunąć zanieczyszczony roztwór.

Mopowanie na wilgotno: Ustawić pokrętkę regulacyjną w pozycji wysokie stężenie . Końcówkę dozującą umieścić w butelce ze spryskiwaczem. Wcisnąć przycisk dozujący i napełnić butelkę roztworem. Roztworem spryskać mop i przecierać powierzchnie. Mop, jeśli to konieczne, należy co pewien czas wyprać lub wymienić na nowy.

Opakowanie	Stężenie	Ilość roztworu roboczego z 1 opakowania	Liczba wiader (5L) z 1 opakowania	
butelka 1,5L	niskie	1:500	750 litrów	150
	wysokie	1:200	300 litrów	60
butelka 5L	niskie	1:500	2500 litrów	500
	wysokie	1:200	1000 litrów	200

Uwaga: Nie stosować preparatu o stężeniu powyżej 1% na podłogach pokrytych powłokami połyskowymi (głównie akrylowe). Nie używać produktu w przypadku podłóg wrażliwych na działanie wody, np.: niezaimpregnowane drewno, korek. W celu wyeliminowania niekorzystnego wpływu produktu na czyszczoną powierzchnię, wykonać test na niewielkiej powierzchni, w mało widocznym miejscu.

Uwaga: Produkt przeznaczony do profesjonalnego stosowania. Dokładny sposób użycia preparatu, dostosowany do Państwa potrzeb, określi nasz przedstawiciel handlowy.

Atesty, pozwolenia

- preparat **TASKI Jontec 300** posiada certyfikat dopuszczający do mycia podłóg sportowych nr: 55150/900 8274-1 z 19 sierpnia 2004 roku;
- system **J-flex** posiada pozytywną opinię Centralnego Instytutu Ochrony Pracy - Państwowego Instytutu Badawczego z dnia 11 sierpnia 2005 roku;

Dostępne opakowania handlowe

TASKI Jontec 300 J-flex 1,5L (butelka)
TASKI Jontec 300 J-flex 5L (butelka)



TASKI® Jontec 300 J-flex

Neutralny preparat do codziennego mycia podłóg zabezpieczonych i niezabezpieczonych powłokami

Postępowanie z odpadami

Zapobiegać przedostawaniu się nierozcieńzonego produktu do ścieków, wód powierzchniowych i wód gruntowych. Chronić przed zanieczyszczeniem ujęcia wody pitnej. Produkt zużyć w całości. Niewielkie ilości niewykorzystanego produktu rozcieńczyć wodą do stężenia najwyżej 1%, odprowadzać do kanalizacji. Większe ilości przekazywać do utylizacji specjalistycznej firmie. Opróżnione opakowania przepłukać dwukrotnie wodą i przeznaczyć do recyklingu.

Warunki przechowywania

Magazynować w pozycji pionowej, wyłącznie w oryginalnych, szczelnych i właściwie oznakowanych opakowaniach, w suchych i odpowiednio wentylowanych pomieszczeniach. Nie przechowywać poniżej 6°C i w wysokich temperaturach. Chronić przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych.

Środki ostrożności

Dodatkowe informacje odnośnie środków ostrożności wymaganych przy pracy z preparatem **TASKI Jontec 300 J-flex**, ubocznych skutków stosowania, zasad udzielania pierwszej pomocy, bezpiecznego postępowania z odpadami produktu i opakowaniem znajdują się w karcie charakterystyki (*karty charakterystyki dostępne na stronie: <https://sds.diverse.com>*).

Okres trwałości

24 miesiące od daty produkcji (data produkcji na opakowaniu).