



## N 28/1 E

Niewielki odkurzacz do pracy na mokro i sucho ze stabilną obudową ze stali szlachetnej i zbiornikiem o pojemności 28 litrów.

### Przeznaczenie

Najbardziej nadaje się dla osób sprzątających budynki, przemysłu, do warsztatów i wszędzie tam, gdzie konieczne jest wyjątkowo mocne, wydajne urządzenie służące przez bardzo długi czas.

Dzięki znakomitej mocy ssącej i solidnej budowie N 28/1 E nadaje się jak najbardziej do wyteźonej codziennej pracy.

Jego zbiornik ze stali szlachetnej jest połączony z podwoziem z tworzywa sztucznego odpornego na uderzenia.

Duży odstęp kół i koła samonastawne 50 mm zapewniają optymalną stabilność i stabilne zachowanie pozycji stojącej.

### Cechy

- usuwanie brudu bez pylenia dzięki zamykanemu filtrowi
- zoptymalizowana ergonomia urządzenia w celu umożliwienia przenoszenia odkurzacza wraz z oprzyrządowaniem jedną ręką
- oprzyrządowanie znajduje się przy podwoziu i łatwo je chwycić
- wydajność pracy dzięki dyszom do podłogi 360 mm
- przepusty obrotowe na wężu ssącym umożliwiające pracę zmiany ustawienia
- konsekwentne oddzielenie powietrza chłodzącego i procesowego
- wysoki stopień filtracji dzięki filtrowi nabożowemu wychwytyjącemu drobny pył
- długi hak na kabel sieciowy o długości 7,5 m
- użytkowanie z koszem filtracyjnym z włókniny możliwe też bez filtra z włókniny

### Wyposażenie podstawowe

- aluminiowa rura ssąca 2 x 0,5 m
- kompletny wąż ssący 2,5 m
- kabel sieciowy 7,5 m
- filtr nabożowy wychwytyjący drobny pył, kosz filtracyjny z włókniny i filtr z włókniny
- dysza do fug i pędzel do mebli
- dysza do podłóg do pracy na sucho 360 mm
- dysza do podłóg do pracy na mokro 360 mm

Filtr nabożowy wychwytyjący drobny pył, kosz z włókniny i filtr z włókniny zapewniają bardzo wysoki stopień filtracji.



### NOWOŚĆ!

Elastyczna dysza do fug 111.203  
Idealna do czyszczenia pojazdów.

Boczne otwory na powietrze chłodzące zapewniają konsekwentne oddzielenie powietrza chłodzącego i procesowego.

4 gniazda wtykowe na oprzyrządowanie znajdują się na podwoziu. Dzięki temu konieczne oprzyrządowanie zawsze jest pod ręką.

Na przestronnym haku na kabel wygodnie można zmieścić kabel sieciowy o długości 7,5 m.

W wyposażeniu podstawowym dysza do podłogi do pracy na mokro 360 mm i dysza do podłogi do pracy na sucho 360 mm.



Napięcie sieciowe	230 V / 50 Hz
Moc	1200 W
Poziom ciśnienia akustycznego	71 dB(A)
Wydajność	54 litrów/s
Maksymalne podciśnienie	230 mbar
Materiał zbiornika	stal szlachetna
Pojemność zbiornika	28 litrów (brutto)
Długość kabla sieciowego	7,5 m
Długość węża ssącego	2,5 m
Wąż ssący - ø	32 mm
Rura ssąca - ø	32 mm
Waga urządzenia	7,6 kg
Wymiary (D x Sz x W)	36 x 36 x 69 cm

Urządzenia i oprzyrządowanie	Art Nr.
N 28/1 E odkurzacz	101.007
Dysza do podłóg do pracy na sucho 360 mm	101.088
Dysza do podłóg do pracy na mokro 360 mm	101.087
Dysza do fug	101.023
Pędzel do mebli	101.024
<b>NOWOŚĆ!</b> Elastyczna dysza do fug 600 mm	111.203
Aluminiowa rura ssąca ø 32 mm	106.026
Filtr nabożowy ø 32 mm	101.010
Kosz filtracyjny z włókniny	101.011
Filtr z włókniny (5 sztuk)	101.020

