

# UWAGA! - NIEBEZPIECZEŃSTWO dla każdego rodzaju zabrudzenia



**TORTUGA**

Urządzenie szorująco-zbierające

## TORTUGA

Akumulatorowe, ręczne urządzenie szorująco-zbierające. Prosta obsługa dzięki kompaktowym wymiarom. Urządzenie nadaje się idealnie na niewielkie i intensywnie zastawione powierzchnie. Dzięki znakomitej zdolności odsysania urządzenie to może czyścić powierzchnie w obecności ruchu publicznego, w czasie godzin otwarcia.

### Obszary zastosowania

Urządzenie nadaje się idealnie do obiektów handlu detalicznego, gastronomii, hoteli oraz szkół, domów opieki, powierzchni handlowych, szpitali oraz studiów fitnessu.



- ▶ belka ssąca automatycznie odchyła się w kierunku wykonywania pracy
- ▶ wahliwie zawieszona szczotka dopasowuje się automatycznie do ukształtowania podłoża
- ▶ równomiernie wysoki docisk szczotki
- ▶ praca akumulatorowa, czas pracy ok. 60 - 80 min.
- ▶ przyjemna, cicha praca umożliwia czyszczenie również w czasie godzin obsługi klientów
- ▶ bardzo duża wydajność obsługi powierzchni wynosząca ok. 1260 m<sup>2</sup>/h.
- ▶ seryjnie montowany wskaźnik naładowania akumulatorów
- ▶ wewnętrzna ładowarka 12 V
- ▶ bezobsługowe fotowoltaiczne akumulatory żelowe
- ▶ dzięki składanemu uchwytowi do prowadzenia, urządzenie ma niezwykle kompaktowe wymiary
- ▶ zdejmowany zbiornik wody brudnej umożliwia łatwe, higieniczne czyszczenie
- ▶ wąż spustowy wody brudnej umożliwia szybkie opróżnianie
- ▶ urządzenie jest szczególnie przyjazne w konserwacji
- ▶ wymiana szczotek nie wymaga korzystania z narzędzi
- ▶ znakomita zdolność ssąca Czyszczona podłoga jest całkowicie sucha i nadaje się do natychmiastowego korzystania.



W stanie złożonym:  
W x D x Sz: 69 x 79 x 47 cm

W stanie rozłożonym:  
W x D x Sz: 104 x 114 x 47 cm

Prześwit przejazdu: 45 cm



**Wyposażenie opcjonalne:**  
Talerz do napędu padów o różnej twardości.



Zwrotność maszyny Tortuga umożliwia bezproblemowe jej stosowanie nawet w najciaśniejszych pomieszczeniach. Dzięki kompaktowym wymiarom, za pomocą tej maszyny można również czyścić powierzchnie pod stołami i pod regałami.



**Optymalna pozycja szczotki:**

Dzięki zamontowaniu szczotki przy samej krawędzi maszyny, możliwe jest również czyszczenie powierzchni przylegających bezpośrednio do ścian. Boczna rolka gumowa ogranicza odstęp i uniemożliwia powstawanie szkód.



**Odchylna belka ssąca:**

Odchylna belka ssąca: Odchylna belka ssąca jest sprzęgnięta z uchwytem do prowadzenia maszyny i przy każdym skręcie automatycznie ustawia się zgodnie z kierunkiem pracy.



**Ładowanie akumulatorów:**

Zintegrowana ładowarka akumulatorów ze wskaźnikiem stanu naładowania. Dzięki takiemu rozwiązaniu akumulatory maszyny można ładować w każdym miejscu.

**Wyposażenie podstawowe**

- Środkowa szczotka tarczowa
- Zintegrowana (wbudowana) ładowarka akumulatorów
- fotowoltaiczne akumulatory żelowe 12 V / 50 Ah

**Wyposażenie opcjonalne:**

- Zewnętrzna ładowarka akumulatorów
- Szczotka twarda -ścierająca
- Szczotka miękka
- Talerz napędowy padów
- Pady tarczowe 15"

Ładowarka sieciowa	230 V / 50 Hz
Wskaźnik napięcia akumulatorów	12 V / 50 Ah
Maks. podciśnienie	650 mbar
Moc ssąca	250 W
Moc napędu szczotek	370 W
Wydajność obsługowa powierzchni	1260 m <sup>2</sup> /h
Obroty szczotki	150 Upm
Docisk szczotki	18 kg
Szerokość szczotki	36 cm
Szerokość robocza belki ssącej	46 cm
Zbiornik wody czystej	12 Liter
Zbiornik wody brudnej	13 Liter
Masa	57 kg
Wymiary (W x D X Sz)	104 x 114 x 47 cm



**Wymiana szczotek bez potrzeby korzystania z narzędzi:**

Szczotki mocowane są na szybkozłączu i ich wymiana trwa kilka sekund. Do dyspozycji są szczotki o różnej twardości, przystosowane na różne podłoża.



Szczotka miękka

Szczotka twarda - ścierająca

Szczotka średniotwarda



**Zbiornik wody czystej o poj. 12 litrów**

Proste napełnianie zbiornika wody czystej. Woda czysta może zostać spuszczona całkowicie.



**Indywidualna regulacja:**

Ilość wody może być nastawiana ręcznie. W ten sposób maszyna może zostać nastawiona indywidualnie, odpowiednio do wymagań podłoża.



**Wymiana akumulatorów bez potrzeby korzystania z narzędzi:**

Akumulatory mocowane są na szybkozłączu i w ciągu kilku sekund mogą zostać wymienione na naładowane.



**Wielofunkcyjny uchwyt do prowadzenia:**

Wszystkie elementy obsługowe oraz przełączniki są umieszczone na ergonomicznie ukształtowanym uchwycie do prowadzenia maszyny i w jego rękojeści. Umożliwia to poręczne manewrowanie maszyną nawet w najciaśniejszych pomieszczeniach.



**Spuszczanie wody brudnej:**

Zbiornik wody brudnej może zostać opróżniony za pomocą wewnętrznego węża spustowego. Zbiornik może zostać zdjęty w celu wyłukania, higienicznego oczyszczenia i dezynfekcji.



**Przechowywanie oszczędzające miejsce składowania:**

Do transportu i na okres przechowywania, uchwyt wraz z rękojeścią może zostać złożony, wówczas wymiary będą wynosić W x D x Sz.: 69 x 79 x 47 cm.



**Wyposażenie opcjonalne:**

Zewnętrzna ładowarka akumulatorów do ładowania akumulatora zapasowego.

Aparatura i wyposażenie	Nr kat.	SVP (€)*
Tortuga	210.001	1.890,00
Szczotka miękka 15"	210.128	98,00
Szczotka średniotwarda 15"	210.112	98,00
Szczotka twarda - ścierająca 15"	210.127	98,00
Pad biały 15" (zest. 5 szt.)	210.122	28,90
Pad czerwony 15" (zest. 5 szt.)	210.131	28,90
Pad zielony 15" (zest. 5 szt.)	210.124	28,90
Pad czarny 15" (zest. 5 szt.)	210.123	28,90
Zewnętrzna ładowarka akumulatorów	210.130	298,00

\*Podane ceny są cenami netto. Należy doliczyć podatek VAT w ustawowej wysokości. Cena obowiązuje w odniesieniu do odbioru towaru z magazynu firmy Sprintus.